



姿図

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内壁直付専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。  
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
- 屋外
- 天井
- 床
- 強度の無い壁
- 周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
- サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
- 傾斜天井
- 油煙のある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。  
落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。  
火災・感電の原因となります。

**使用上のご注意**

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	1410 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	111.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能	一般用	特記事項		
取付場所	屋内 壁付専用	プルレススイッチ付き(上下-上-下) 灯具可動(下側外向き 30°) 調光器併用不可		
電源接続	端子台			
消費電力	12.6 W   定格電圧 100 V			
電気容量	22 VA			
LED付交換可	LEDユニットフラット形(径75mm) 上 5.8W 広角形 演色性Ra93 電球色(2700K) +下 5.8W 中角形 演色性Ra93 電球色(2700K) LDF6L-HGX/C7/7/2×1灯 GX53-1 LDF6L-WGX/C7/7/2×1灯 GX53-1 東芝ライテック(株)製	プルレススイッチ付		
No. 部品名	材質	備考	器具重量 約 1.7 kg	峠田 森脇 ①