

建築基準法型
非常用照明器具


階段通路誘導灯



評定番号
LALÉ-017



誘導灯型式認定番号
3AE-1066



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 フッ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型

天井直付時 保守率 0.81 400Lm

器具取付高さ		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2.0Lx	X+	2.6m	2.9m	3.1m	3.3m
		1.0Lx	X+	3.4m	3.8m	4.1m	4.4m
	Y=1.5m	2.0Lx	X+	2.4m	2.7m	2.9m	3.1m
		1.0Lx	X+	3.2m	3.6m	3.9m	4.2m
Y=2.0m	2.0Lx	X+	2.0m	2.4m	2.6m	2.8m	2.4m
	1.0Lx	X+	2.9m	3.4m	3.7m	4.0m	4.5m


壁直付時 保守率 0.81 400Lm

器具取付高さ		1.5m	1.6m	1.7m	1.8m	1.9m	2.0m
階段配置	Y=1.0m	2.0Lx	X+	3.6m	3.6m	3.6m	3.7m
		1.0Lx	X+	4.8m	4.9m	5.0m	5.0m


天井直付時 保守率 0.81 400Lm

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	3.2m	3.3m	3.4m	3.5m	3.5m	3.2m	2.5m
一列配置	A2	7.7m	8.2m	8.3m	8.7m	9.4m	9.6m	9.4m
四角配置	A4	7.1m	7.4m	7.7m	8.1m	8.9m	9.4m	9.4m

●常時消灯しない場合




●常時消灯する場合



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付ボックス取付兼用器具です。ボルト取付場合、必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。



定格光束	600Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	65.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項		
7				取付場所		屋外 天井直付壁付兼用		ボルト、埋込みBOX取付兼用 IP23 バッテリーモニター付 調光器併用不可 傾斜天井取付不可 LEDユニット交換時の 光色変更は不可		
6				電源接続		送り付端子台				
5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	消費電力		9.1 W	定格電圧			100 V
4	蓄電池	6.0V 1450mAh	FK750	電気容量		9.4VA				
3	カバー	ガラス	透明(内面白塗装)	LED 付 交換可	LED9.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			点検スイッチ		
2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し仕上げ							
1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し仕上げ							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約		2.3 kg	峠田 坂本 ④		