



#### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧の6%以内で使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。  
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。ご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。  
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用			特記事項 カバーネジ込式 カバー口径 φ285
6				取付場所	屋内 天井直付・壁面取付兼用			
5				電源接続	端子台			
4				消費電力	34.6W	定格電圧	100V	
3				適合ランプ	FCL30EX/28N×1灯			
2	カバー	アクリル	乳白	Ⓢ別売				スイッチ無し
1	本体	ポリプロピレン	白					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.5 kg			山中 前川 ①