



最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
単位: mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。


姿図



最大延長距離について



連結時器具間最小寸法



安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(5本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1040Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	135.0m/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用		特 記 事 項 ・DC24V専用 ・連結用 ・直列連結最大10mまで ・直流電源装置が別途必要です。 ・電源装置別売(DP-40172)(屋外用・非調光) ・電源装置別売(DP-39105)(屋内用・非調光) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売(DP-40169) ・延長ケーブル別売(DP-40170) ・調光ドライバ別売(LZA-39105、40172使用時)
7				取付場所	屋外 天井付・壁(横向)付・床付兼用		
6				電源接続	コネクタ		
5				消費電力	7.7W	定格電圧 DC24V	
4				電気容量	7.7VA		
3	取付金具	ステンレス板		LED付 交換不可	LED 7.7W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)		スイッチ無し
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	クリア				
1	ケース	ポリカーボネート	消し				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.08kg		峠田 森 ④