



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

Labels: ベースパッキン (Base gasket), 取付座 (Mounting seat), シール剤 (Sealant), 造管材 (Reinforcement material).

Note: シール剤をパッキン外周部にも塗り付けて下さい (Apply sealant to the outer circumference of the gasket).

7				機能	防雨用	特記事項 カバー化粧ナット式 下面一部開放 絶縁台別売り(C-1992)
6	セード	ガラス	透明(ヒビ入り)	取付場所	屋外 壁付専用	
5	ガード	アルミダイカスト	ラスティーブラウン塗装	電源接続	端子台	スイッチ無し
4	本体	アルミダイカスト	ラスティーブラウン塗装	消費電力	54 W 定格電圧 100 V	
3	アーム	鋼管	ラスティーブラウン塗装	適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形 クリア	No. 部品名 材質 備考 器具重量 約 1.8 kg 松原 老田 ①
2	フランジ	アルミダイカスト	ラスティーブラウン塗装	付)別売	110V60W×1灯 口金E17	
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒			