




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、クイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	2600 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 クイック取付式 調光器併用不可 注) カバーと本体は一体です。 カバーの取外しはできません。	
7				取付場所	屋内 天井直付専用		
6				電源接続	引掛シーリング		
5				消費電力	21.9 W 定格電圧 100 V		
4	取付座	鋼板	白	電気容量	22 VA		
3	本体	鋼板	白	LED 付 交換不可	LED 21.9W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し	
2	側板	プラスチック	白				
1	カバー	アクリル	乳白 (マット)				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg	峠田 老田 ⑤	