




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	5100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	110.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用(虫などが入りにくいタイプ)		特記事項	
7				取付場所		屋内 天井直付専用		クイック取付式 リモコン付 カバーアップ回転式	
6				電源接続		引掛シーリング		調色機能付 調色11段階調色1・6500K～調色11・2700K)	
5				消費電力		46 W	定格電圧	100 V	調光機能付 調光10段階調光1・5%～調光10・100%)
4	飾り枠	木製	ウォールナット色塗装	電気容量		47 VA		別売DP-35345使用時 傾斜天井取付可能(45°まで)	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED46W 演色性 Ra83 昼光色6500K～電球色2700K		調光器併用不可 ブルレススイッチ (全灯※メモリー保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態		
2	天板	カラー鋼板	白						
1	本体	カラー鋼板	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.7 kg		峠田 老田 ①	