






取付部詳細

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

	標準出力
定格光束	155Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	傾斜天井にも使用可能(55°まで) 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	鉄	黒サテン/白サテン塗装	電気容量	7VA	
3	本体	アルミ	白塗装	LED付 交換不可	LED4W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 曾川 ②