



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁面専用	調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	鋼板	黒サテン塗装	電気容量	5 VA	スイッチ無し
3	アーム	鋼管	黒サテン塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/22Kx1灯付 E26 大光電機(株)製	
2	フランジ	鋼板	黒サテン塗装			
1	取付座	亜鉛鋼板				
				器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ①