

44×265

埋込穴寸法

150

38

7-φ22 電源用KO穴

4-木ねじ用穴

262


80

口出線

20

55

270



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	43Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	12.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 壁面埋込専用	
6				電源接続	口出線	
5				消費電力	3.5 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	消し	電気容量	6 VA	
3	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED付 交換不可	LED3.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装			
1	埋込ボックス	ステンレス	シルバー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 大瀧 ②