



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項 吊高さ調節可能 調光器併用不可 電源コード500mmまで収納可能 傾斜天井使用不可 スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
				電源接続	端子台	
				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	5 VA	
4	ソケット	磁器	白	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280X1灯付 E26 大光電機(株)製	
3	吊りリング	鋼線	クロームメッキ			
2	平行コード	耐熱ビニル	透明			
1	フランジ	ABS樹脂	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ③