








安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。



定格光束	910Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	113.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			1/2照度角 30° 制御レンズ付 調光器併用不可	
6	カバー	アクリル	透明	電源接続	端子台				
5	反射板	アルミ	鏡面(デジタルカット)	消費電力	8 W	定格電圧	100 V		
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	13 VA			ス イ ッ チ 無 し	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED8W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)				
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装						
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg		峠田 大瀧	②	