



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井・壁面取付兼用		傾斜天井取付可能 調光器併用不可
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	2.5 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	5 VA		
3	カバー	鋼板	黒サテン塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球・エジソン形 2.5W 演色性 Ra75 キャンドル色(1900K) LDF3/A/F4/19Kx1灯付 E26 大光電機(株)製		スイッチ無し
2	本体	鋼板	黒サテン塗装				
1	取付座	亜鉛鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg		峠田 老田 ①