




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	530 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	傾斜天井取付可能 調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 昼白色(5000K) LDA4N-G/40/5083×1灯 □金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	本体	PP樹脂	白			
1	取付座	亜鉛鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3kg	峠田 老田 ④