



安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト(別途)をご使用ください。落下防止のため、必ずボルト(2本)で取付けてください。

シール剤をパッキン外周部にも塗り付けてください
造管材
ベースパッキン
本体

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能:IP65(灯具部) オプション(別売)
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線	
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	6.1 W 定格電圧 100-242V	
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	10VA(100V)/13VA(200V)/15VA(242V)	
3	フランジ	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	
2	取付座	ステンレス				
1	ベースパッキン	シリコン	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.1 kg	鹿毛 坂本 ②