




重耐塩仕様



M3 六角穴付ボルト


六角レンチ(付属)呼び2.5

ジョイントボックス蓋部



2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5




M5 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び4

固定用ボール(別売)

4-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5



安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	285Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	46.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 13° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7009U~7011U, LLA-7013U~7015U, LLA-7016UE) オプション(別売)	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ボール取付専用		
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	口出線		
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	6.1 W 定格電圧 100-242V		
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	10VA(100V)/13VA(200V)/15VA(242V)		
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.0kg		鹿毛 坂本 ③