DAIKO

# ブラケット

品番DBK-40776Y

取付部詳細

## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の室内壁付取付専用器具です。
  一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

| | |
|---|---|
| 定格光束 | 60Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 9.8Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | カバー | 鋼板 | 黒塗装 |
| 2 | 本体 | 鋼板 | 黒塗装 |
| 1 | 取付座 | 鋼板 | 脱脂 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機能 | 一般用 | | |
| 取付場所 | 屋内　壁面取付専用 | | |
| 電源接続 | 端子台 | | |
| 消費電力 | 6.1W | 定格電圧 | 100 V |
| 電気容量 | 11 VA | | |
| LED付交換不可 | LED 6.1W<br>演色性 Ra83<br>電球色 2700K | | |
| 器具重量 | 約 0.5 kg | | |

特記事項
下向取付専用
調光器併用不可

スイッチ無し

峠田　曽川　②

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社