





ルミライン（配線ダクト）別売

姿図



取付部



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能			一般用		特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用				
6				電源接続	ルミライン用プラグ				
5				消費電力	2.5 W	定格電圧	100 V		
4	本体	鋼板	黒サテン塗装	電気容量	5 VA				
3	化粧ナット	真鍮	黒塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/22Kx1灯付 E26 大光電機(株)製				
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒						
1	プラグ	ポリスチレン	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 老田 ①	