



定格光束	3060Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

### 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ポール取付専用	1/2照度角 14° 調光可能 (1%~100%) 専用調光器別売 防水・防塵性能: IP65(灯具部) 固定用ポール別売 (LLA-7041U) オプション(別売) スイッチ無し
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	□出線	
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	52 W 定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	54 VA	
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 52W 演色性 Ra83 白色 (4000K)	
2	ポールヘッドカバー	鋳物	ステンカラー色塗装			
1	ポール	鋳物	ステンカラー色塗装	器具重量	約 7.9 kg	
						鹿毛 坂本 ②