


重耐塩仕様



M3 六角穴付ボルト


六角レンチ (付属) 呼び2.5



2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び2.5

ジョイントボックス蓋部




可動範圍

930


37°

回轉角度

度



姿^ヲ圖





M5 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び4

入口出線 150mm

4-M4 六角穴付ボルト


六角レンチ (付属) 呼び25



定格光束	790Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

△！ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ホール内には十分な排水処理を行ってください。
また、通気穴（1ヶ所）はふさがないでください。
感電の原因になります。



使用上のご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
● 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
● 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
● 器具が霜雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

				機 能	防雨・防湿用	特記事項
7	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用	1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部)
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	□出線	
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	16 W 定格電圧 100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)	
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 16W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 3.0 kg	スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ①