


重耐塩仕様

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	28.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用		特記事項 防水、防塵性能 IP65 (灯具部) 調光器併用不可 キャブタイヤコード 5m付
7	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用		
6	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	□出線		
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧 100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)		
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)		
2	カバー	アクリル	透明(内面一部消し)				
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
No.	部品名	材質	備考	総重量	約 1.7 kg		スイッチ無し
							鹿毛 坂本 ①