


重耐塩仕様



M3 六角穴付ボルト


六角レンチ (付属) 呼び2.5



2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び2.5

ジョイントボックス蓋部



可動範圍

930


—

首振角度

回轉角度

4-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び25




姿<sup>①</sup> 义

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 830Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 51.8Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

△！ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ホール内には十分な排水処理を行ってください。  
また、通気穴（1ヶ所）はふさがないでください。  
感電の原因になります。



## 使用上のご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。  
● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。  
● 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。  
● 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。  
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。  
● 器具が霜雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

|     |            |          |           |                  |                                   |      |          |                                                    |
|-----|------------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------|
|     |            |          |           | 機 能              | 防雨・防湿用                            |      |          | 特記事項<br>1/2照度角 14°<br>調光器併用不可<br>防水・防塵性能：IP65(灯具部) |
| 7   | ボール        | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 取付場所             | 屋外 地中埋込専用                         |      |          |                                                    |
| 6   | 前面ガラス      | 強化ガラス    | 透明        | 電源接続             | □出線                               |      |          |                                                    |
| 5   | 前面カバー      | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 消費電力             | 16 W                              | 定格電圧 | 100-242V |                                                    |
| 4   | 本体         | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 電気容量             | 24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)  |      |          |                                                    |
| 3   | アーム        | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 16W<br>演色性 Ra83<br>白色 (4000K) |      |          |                                                    |
| 2   | ジョイントボックス蓋 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                   |      |          |                                                    |
| 1   | ジョイントボックス  | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                   |      |          |                                                    |
| No. | 部 品 名      | 材 質      | 備 考       | 総重量              | 約 3.3 kg                          |      |          | スイッチ無し                                             |
|     |            |          |           |                  |                                   |      |          | 鹿毛 坂本 ①                                            |