


重耐塩仕様

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。
特殊環境での使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

定格光束	460Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	57.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 IP65（灯具部） 調光器併用不可 キャプタイヤコード 5m付
7	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用			
6	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	□出線			
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)					
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 1.6 kg			鹿毛 坂本 ①