

重耐塩仕様

200

75

姿図

314

230

アース線

2

1

4

5

3

4-M5 六角穴付小頭皿小ねじ
六角レンチ(同梱) 呼び2.5

口出し線
(器具外 約120mm)

G.L

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形
地中埋込専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないで
ください。落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用/バックレジンを使用し、各取扱説明書を
十分参照の上施工作業を行ってください。
感電・火災の原因になります。

定格光束	390Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	43.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 調光器併用不可 遮光板付き
				取付場所		屋外 地中埋込専用		
				電源接続		口出線		
5	ストッパー金具	ステンレス	ステンカラー色塗装	消費電力		9 W	定格電圧 100~242V	
4	ベースプレート	ステンレス	ステンカラー色塗装	電気容量		15VA(100V)/20VA(200V)/23VA(242V)		
3	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED9W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)			
2	レンズ	アクリル	透明 (マット)					
1	本体	アルミ鋳物	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.8 kg		スイッチ無し
						約 2.8 kg		鹿毛 狩野 ①