



定格光束	110Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	17.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- ### 使用上のご注意
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
 - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
 - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
 - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	片側配光タイプ 防水・防塵性能:IP65(灯具部) 調光器併用不可
6				電源接続	口出線	
5	埋込用取付台	ステンレス板	黒塗装	消費電力	6.3W 定格電圧 100V	
4	遮光板	アルミ板	ステンカラー色塗装	電気容量	11 VA	
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
				総重量	約 4.7 kg	スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ①