



姿図

定格光束	130Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	20.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- ### 使用上のご注意
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
  - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
  - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
  - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
  - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。

				機能	防雨・防湿用			特記事項 片側配光タイプ 防水・防塵性能:IP65(灯具部) 調光器併用不可  スイッチ無し
7				取付場所	屋外 地中埋込専用			
6				電源接続	口出線			
5	埋込用取付台	ステンレス板	黒塗装	消費電力	6.3W	定格電圧	100V	
4	遮光板	アルミ板	ステンカラー色塗装	電気容量	11 VA			
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装					
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部品名	材質	備考	総重量	約 4.5 kg			鹿毛 坂本 ①