





重耐塩仕様									姿図								
						可動範囲  92° 35° 350° 首振角度 回転角度											
						<table><tr><td>定格光束</td><td>9180Lm</td></tr><tr><td>LED照明器具の固有エネルギー消費効率</td><td>80.5Lm/W</td></tr><tr><td>LED光源寿命</td><td>40000時間</td></tr></table>			定格光束	9180Lm	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.5Lm/W	LED光源寿命	40000時間			
定格光束	9180Lm																
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.5Lm/W																
LED光源寿命	40000時間																
						⚠ 安全に関するご注意 ●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。 ●電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ●照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。 ●器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。 ●60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。 ●設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事を、JIS C 36555(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。 ●ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。  ※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。 コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)幅(角または丸)500X深さ800 (灯具等の組合せ、設計風速により変わる場合があります)											
9	カットアウトスイッチ取付板	ステンレス	ステンカラー色塗装	機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部)									
8	点検口フタ	ステンレス	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用												
7	ポール	ステンレス	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線												
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	消費電力	114 W	定格電圧	100-242V										
5	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	117VA(100V/200V)/123VA(242V)												
4	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 114W 演色性 Ra83 白色 (4000K)			カットアウトスイッチを 別途ご用意ください。									
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装														
2	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装														
1	ボール	鋳物	ステンカラー色塗装														
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 41.5kg				鹿毛 坂本 ①								