

重耐塩仕様			10-M6 六角穴付止ネジ 六角レンチ(付属)呼び3			M3 六角穴付きボルト 六角レンチ(付属)呼び2.5			480 459 φ89 M5 六角穴付きボルト 六角レンチ(付属)呼び4			313 3000 109 204 190 φ105 185 点検口 800 200以上 GL 埋込位置 300 600 ケーブル保護管 (別途) 電源用穴 2 3 4 5 6 7 8 9 10			可動範囲 92° 35° 首振り角度 350° 回転角度			定格光束 5640Lm			LED照明器具の固有 エネルギー消費効率 74.2Lm/W			LED光源寿命 40000時間		
安全に関するご注意 ●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形地中埋込専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。 ●電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ●照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。 ●器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。 ●60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。 ●設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事を、JIS C 36555(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。 ●ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。 ※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。 電源線 ポール 埋込表示スール GL 栗石・砂利・川砂をポール下部等に置いて地中からの湿気を防止してください。 コンクリート基礎												機 能 防雨・防湿用			取付場所 屋外 地中埋込専用			電源接続 口出線			消費電力 76 W 定格電圧 100-242V					
10 カットアウトスイッチ取付板 ステンレス ステンカラー色塗装			9 点検口フタ ステンレス ステンカラー色塗装			8 ポール ステンレス ステンカラー色塗装			7 前面ガラス 強化ガラス 透明			6 制御レンズ ポリカーボネート 透明														
5 前面カバー アルミダイカスト ステンカラー色塗装			4 本体 アルミダイカスト ステンカラー色塗装			3 アーム アルミダイカスト ステンカラー色塗装			2 ポールヘッドカバー 鋳物 ステンカラー色塗装			1 ポール 鋳物 ステンカラー色塗装														
No. 部 品 名 材 質 備 考			総重量 約 34.2kg			LED 付 交換不可 LED 76W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65(灯具部) カットアウトスイッチを別途ご用意ください。			①														