

重耐塩仕様

M3 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

ジョイントボックス蓋部

2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

4-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

M5 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び4

アースねじ

器具外5m

4-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ(付属)呼び2.5

17.5

227

20

477

埋込深さ230

定格光束	840Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

9	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装				特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部)
8	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	機 能	防雨・防湿用		
7	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用		
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出線		
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	16 W	定格電圧 100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)		
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 16W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)		
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 2.9 kg		鹿毛 坂本 ①