

埋込穴寸法	埋込必要高	バネの広がり寸法	姿図
□75 ^{±2}	80mm	天井厚さ5mm 95 95 天井厚さ25mm 55 55	
傾斜天井使用可能 (55°まで)	端子台を必ず下側に向けしてください。 55°まで	取付ける際は、上記バネの広がり寸法内に壁・吊り木・野縁・補強材が無いようにしてください。	
送り付端子台	□74	1	
埋込	取付可能天井厚さ5~25	5	
		4	
		3	
		2	
定格光束	550Lm		
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.7Lm/W		
LED光源寿命	60000時間		
		機能	一般用
		取付場所	屋内 天井埋込専用
		電源接続	送り付端子台
5 取付バネ	ステンレス板	消費電力	8.5W 定格電圧 100 V
4 枠パッキン	EPT	電気容量	9VA
3 前面カバー	アクリル	LED付	LED8.5W
2 枠	アルミダイカスト		演色性 Ra83
1 本体	アルミダイカスト	交換不可	温白色 (3500K)
No. 部品名	材質	備考	器具重量 約 0.3 kg
			特記事項 1/2照度角 60° 配光は傾斜天井対応となっておりません。 温度保護機能付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。
			スイッチ無し
			峠田曾川 ①