



定格光束	1120Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内で使用してください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

			機能			一般用		特記事項
7			取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用				1/2照度角60° 調光可能(1%~100%) 専用の別売調光器をご使用下さい (注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
6			電源接続	端子台				
5	カバー	アクリル樹脂 乳白(一部マット)	消費電力	17 W	定格電圧	100 V		
4	不透過カバー	アルミダイカスト 白塗装	電気容量	18 VA				
3	本体	アルミダイカスト 白塗装	LED付 交換不可	LED8.5W×2灯 演色性 Ra83 電球色 2700K				スイッチ無し
2	自在器	アルミダイカスト 白塗装						
1	フランジ	鋼板 白塗装						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.2 kg	峠田 谷口 ①	