



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁面埋込専用	上向付・下向付兼用 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売
6				電源接続	端子台	
5	カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	5.8W 定格電圧 100V	
4	フランジ	鋼板	白サテン塗装	電気容量	7 VA	スイッチ無し
3	化粧板	鋼板	白サテン塗装	LED付 交換不可	LED 5.8W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	
2	アーム	鋼管	白サテン塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	白サテン塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 植田 ①