



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内壁直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。  
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、傾斜天井、さん、格子のある天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
- 感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- ロックワール、珪酸カルシウム等の壁に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	410Lm
固有エネルギー消費効率	69.4Lm/W
光束維持時間	40000時間

				機能 一般用			特記事項
No.	部品名	材質	備考	取付場所	消費電力		
6	本体	アルミダイカスト	白塗装	屋内 壁付専用	5.9 W	定格電圧 100 V	調光器併用不可 下面開放 上向付・下向付兼用
5	拡散プレート	ポリカーボネート	透明	電源接続	端子台		
4	カバー	鋼板	ライトグレー塗装(内面白塗装)	電気容量	12VA		スイッチ無し
3	木飾り	木製	クリア塗装	LED付 交換不可	LED5.9W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	アーム	鋼板	黒塗装				
1	フランジ	鋼板	黒塗装				
					器具重量	約 0.6 kg	
							② 峠田 伊藤