



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	770Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		1/2照度角 30° 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 ボックス取付はできません。 傾斜天井にも取付可能
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線		
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	14.5 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	25 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		スイッチ無し
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装				
1	取付座	ステンレス		器具重量	約 0.7 kg		
No.	部品名	材質	備考				峠田 植田 ①