



姿図

取付部

2-木ねじ用穴

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 415Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 98.8Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|-----------|-------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | 取付場所 | 屋内 天井吊下げ専用 | 吊高さ調節可能 調光器併用不可 下面開放 傾斜天井にも使用可能 (55°まで) |
| | | | | 電源接続 | 端子台 | |
| 5 | ソケットカバー | 鋼板 | 真鍮メッキ | 消費電力 | 4.2W 定格電圧 100V | |
| 4 | 飾りパイプ | 鋼管 | パールグレー塗装 | 電気容量 | 7VA | |
| 3 | カバー | ガラス | 透明(一部消し風塗装) | LED付 交換可 | LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製 | スイッチ無し |
| 2 | キャブタイヤコード | 塩化ビニル | 白 | | | |
| 1 | コード収納フランジ | ABS樹脂 | 白 | | | |
| | | | | 器具重量 | 約 0.7 kg | 峠田 伊藤 ② |