



定格光束	770Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

機能				防雨用	特記事項
7	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	取付場所	
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	14.5 W 定格電圧 100 V
4	本体	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装	電気容量	25 VA
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装	LED 付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)
2	フランジ	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装		
1	取付座	ステンレス		器具重量	約 0.7 kg
No.	部品名	材質	備考	峠田 植田 ①	