




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	690Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 上向付専用 密閉型 調光可能(1%～100%) 専用の別売調光器をご使用下さい
7				取付場所	屋内 壁付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	11 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	12 VA			
3				LED 付 交換不可	LED11W×1 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	前面カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	灯具	銅板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.9 kg			峠田 飯塚 ②