





取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			1/2照度角 25° 制御レンズ付 調光可能(1~100%) LED専用調光器別売 吊高さ調整可能 傾斜天井にも取付可能 (55°まで)
6				電源接続	端子台			
5	反射板	アルミ板	黒メッキ	消費電力	5.8 W	定格電圧	100 V	
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電器容量	7 VA			
3	本体	アルミ型材	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 5.8W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒					スイッチ無し
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 植田 ①