



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 300lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 51.7Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |     |           |          | 機能           | 一般用                                | 特記事項  |   |
|-----|-----|-----------|----------|--------------|------------------------------------|-------|---|
| 7   |     |           |          | 取付場所         | 屋内 壁付専用                            |       | 可動範囲 首振り片側 30°<br>回転角度 350°<br>調光可能 (1%~100%)<br>LED専用調光器別売 |
| 6   |     |           | 電源接続     | 端子台          |                                    |       |   |
| 5   |     |           | 消費電力     | 5.8 W        | 定格電圧                               | 100 V |   |
| 4   |     |           | 電気容量     | 7 VA         |                                    |       |   |
| 3   | カバー | アクリル      | 透明(シボ加工) | LED付<br>交換不可 | LED 5.8W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |       | スイッチ無し  |
| 2   | 反射板 | アルミダイキャスト | 黒塗装      |              |                                    |       |   |
| 1   | 本体  | 鋼板        | 黒塗装      |              |                                    |       |   |
| No. | 部品名 | 材質        | 備考       | 器具重量         | 約 1.2 kg                           |       | 峠田 曾川 ①   |