


### ⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨防湿天井付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けてください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けてください。早期に錆び・腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。



定格光束	570 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井付・壁付兼用	カバー回転式	
6				電源接続	端子台	色温度切替機能付 (5000K・2700K)	
5				消費電力	8 W 定格電圧 100 V	調光可能 (1%~100%)	
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	14 VA	LED専用調光器別売	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED付交換不可	LED 8W 演色性 Ra83 昼白色・電球色 (5000K・2700K)	シーンコントローラーは使用できません。	
2	本体	PBT樹脂	白			傾斜天井取付可能	
1	ベースパッキン	EPDM発泡 t=3.0	白			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	② 峠田 曾川	