



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は、0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

定格光束	660Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能				一般用			特記事項
7	カバー	アクリル	乳白(マット)	取付場所	屋内 天井付・壁付兼用		
6	灯具	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電源接続	端子台		
5	アーム	鋼棒	黒サテン塗装	消費電力	8.5W	定格電圧	100V
4	パイプ	鋼管	黒サテン塗装	電気容量	9 VA		
3	重り	鋼棒	黒サテン塗装	LED付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	パイプ	鋼管	黒サテン塗装				
1	フランジ	鋼板	黒サテン塗装				スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.1 kg		峠田 曾川 ①