



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせで使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

0.1m以上

本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	専用調光器別売
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	— W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	— VA	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 別売 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 又は DECO-S Lite 4.3W×1灯 E11 又は SENMU LUMP 3.8W×1灯 E11 又は DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	黒塗装			
1	プラグ	ポリカーボネイト	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	山西 鹿毛 ⑧

適合LEDランプ定格一覧

種類		演色性	色温度	消費電力	1/2照度角	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命		
DECO-S 50C	調光 20~100% 位相制御・逆位相制御兼用	狭角	Ra80	5000K	5.7W	9°	415 lm	8VA	30000時間		
				3000K			385 lm				
				2700K			385 lm				
		中角	Ra83	5000K	5.7W	18°	550 lm				
				3000K			500 lm				
				2700K			485 lm				
		広角	Ra83	5000K	5.7W	30°	570 lm				
				3000K			515 lm				
				2700K			500 lm				
DECO-S Lite	調光 5~100% 位相制御・逆位相制御兼用	狭角	Ra83	3000K	4.3W	10°	500 lm	5VA	40000時間		
				2700K			475 lm				
		中角	Ra83	5000K	4.3W	20°	515 lm				
				3000K			495 lm				
				2700K			475 lm				
				2200K			420 lm				
		広角	Ra83	5000K	4.3W	30°	525 lm				
				3000K			500 lm				
				2700K			480 lm				
	2200K			425 lm							
	非調光	中角	Ra83	2700K	4.3W	20°	440 lm	7VA			
				2700K			455 lm				
広角		Ra83	2700K	4.3W	30°	455 lm					
SENMU LUMP	調光 1~100% 無線調光	中角	Ra83	2700K	3.8W	25°	370 lm	7VA	40000時間		
		広角	Ra83	2700K	3.8W	30°	380 lm				
DECO-S 35C	調光 5~100% 位相制御・逆位相制御兼用	中角	Ra92	3000K	4.3W	17°	405 lm	5VA	40000時間		
				2700K			380 lm				
			Ra83	5000K			4.3W			17°	490 lm
				4000K							490 lm
				3500K							480 lm
				3000K							470 lm
				2700K							450 lm
				2200K							400 lm
				広角							Ra92
		2700K	385 lm								
		Ra83	5000K		4.3W	30°	500 lm				
			4000K				500 lm				
			3500K				485 lm				
		Ra83	3000K	4.3W	30°	480 lm					
			2700K			460 lm					
			2200K			405 lm					
			405 lm			94.1 lm/W					
		超広角	Ra92	3000K	4.3W	50°	380 lm				
				2700K			355 lm				
			Ra83	5000K			4.3W			50°	460 lm
				4000K							460 lm
3500K	445 lm										
3000K	440 lm										
2700K	420 lm										
2200K	375 lm										
375 lm	87.2 lm/W										

本図面は2枚1組です