





安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、壁面、床面、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	1080Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井付専用			
6				電源接続	端子台			
5	レンズ	アクリル	透明	消費電力	16.4 W	定格電圧	100 V	
4	自在器	アルミダイカスト	白塗装	電器容量	32 VA			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	LED 16.4W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	アーム	鋼板	白塗装					
1	フランジ	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg			峠田 植田 ①