



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	840Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用(吊下げ)	傾斜天井使用可能(30°まで) 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	24 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	24 VA	
3	カバー	ガラス	透明	LED 付 交換不可	LED 24W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル(φ3.8)	黒			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
				器具重量	約 8.0 kg	②