







取付部詳細



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	810 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバー回転金具式 調光器併用不可 ハンドメイド	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	9.8W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	17 VA		
3	カバー	和紙		LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-K/40Wx2灯 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し	
2	枠	鋼棒	白塗装(綿糸巻き)				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.6 kg	松原 峠田 ②	