



埋込穴寸法





傾斜天井使用可能(55°まで)

端子台を必ず下側に
向けてください。




姿図




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防滴形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトS_B形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。

定格光束	230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.1Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

				機能	防滴用	特記事項	
				取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	1/2照度角 60° 配光は傾斜天井対応となっておりません。 温度保護機能付 調光器併用不可	
				電源接続	送り付端子台		
				消費電力	2.8W 定格電圧 100 V		
				電気容量	6VA		
5	取付バネ	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED2.8W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
4	枠パッキン	EPT	白				
3	前面カバー	アクリル	乳白 (マット)				
2	枠	アルミダイカスト	白塗装				
1	本体	アルミダイカスト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	松原 曾川 ②	