



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

Figure 1 is a cross-sectional diagram of a building structure, likely a roof or floor assembly, showing insulation and drainage requirements. The diagram includes the following labels and dimensions:

- 屋内配線** (Indoor wiring) at the top.
- 100mm以上** (100mm or more) indicating the distance from the wiring to the insulation layer.
- 100mm以上** (100mm or more) indicating the distance from the insulation layer to the drainage channel.
- 200mm以上** (200mm or more) indicating the total height of the insulation layer.
- 断熱材** (Insulation material) labeling the main insulation layer.

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束 210lm / LED光源壽命 40000時間

大光電機株式会社