


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	690Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	75.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能			一般用			特記事項 1/2照度角 60° 調光器併用不可 スイッチ無し	
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用						
6				電源接続	端子台						
5				消費電力	9.1 W	定格電圧	100 V				
4				電気容量	16 VA						
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED 9.1W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)						
2	自在器	真鍮	白塗装								
1	フランジ	アルミダイカスト	白塗装								
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 老田 ②			