


**⚠️ 安全に関するご注意**

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。



定格光束	5400 lm		機能	一般用		特記事項 調光可能 専用調光器別売 (5%-100%)
固有エネルギー消費効率	84.3 lm/W		取付場所	屋内 天井埋込専用		
光束維持時間	40000時間		電源接続	送り付端子台(アース付)		
			定格消費電力	64 W	定格電圧 100/200 V	
4	カバー	アクリル	乳白	電気容量	64/66 VA	
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED付 交換不可	LED 64W 演色性 Ra83 電球色(3000K)	
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー			
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 6.0 kg	スイッチ無し
						谷口 藤山 ③