



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多所、水気のかかる所、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付、ボルト取付兼用器具です。必ず木ねじ（2本）又はボルト（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

定格光束	7100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	1/2照度角 80° 注)調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	63 W 定格電圧 100/200/242 V	
4				電気容量	65VA(100/200/242V)	
3	レンズ	ポリカーボネート	透明	LED付 交換不可	LED 63W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	スイッチ無し
2	本体	鋼板	白塗装			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.9 kg	谷口 大瀧 ①